

Driehoeksplateau combi met dak dubbel









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	5007RB
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1176-77

Omschrijving

Het driehoeksplateau combi met dak is een speelhuisje voorzien van glijbaan en een dubbele schommel, met een plateauhoogte van 120cm. Een erg leuk combinatietoestel voor voorbeeld schoolpleinen en in de openbare ruimte, wat geschikt is voor gebruik door meerdere kinderen tegelijk. Het toestel maakt het mogelijk op beperkte ruimte meer speelwaarde te bieden door de gecombineerde functies. Hierbij is het in overleg mogelijk om de schommelzitzjes te vervangen door bijvoorbeeld een peuterzitzje of breder schommelzitzje.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	Ca. 700 x 365 x 350cm
	Maximale valhoogte	145cm
	Minimale valzone	Ca. 850 x 750cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Glijden, schommelen & slingeren, speelhuisje



Valzone & afmetingen

Werktekeningen en afmetingen op aanvraag.

Materialen

Staanders: Robinia hardhout
Glijbaan: Rvs

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 145cm
Oppervlakte ondergrond	N.t.b.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Afbeeldingen (indicatief)

